



Os equipamentos e acessórios para protensão da MIBATEC são solução de alta qualidade construtiva, concebidos para proporcionar durabilidade, produtividade e segurança durante a operação.

Todos equipamentos produzidos na Itália.



TIPOS DE LANÇAS – MACACOS DE PROTENSÃO									
Força de protensão	Velocidade do curso	Área do êmbolo	Curso de 250 mm		Curso de 400 mm		CURSO 600 mm		Cabos e fios de protensão
			Dimen.	Peso	Dimen.	Peso	Dimen.	Peso	
t	cm/sec	cm ²	mm	kg	mm	kg	mm	kg	Inch-mm
6	7.96	12.56	950	20	1300	26	1700	35	04/6 - 2x2 - 2x2,25 - 3x2,25 - 3x3
10	4.23	23.55	1050	26	1420	36	1820	45	3x3 - 5/16" - 3/8"
16	2.65	37.68	1100	43	1440	55	1840	65	3x3 - 5/16" - 3/8" - 1/2"
25	1.58	62.63	1100	60	1440	70	1840	110	3/8" - 1/2" - 0.6"

CENTRAL AUTOMÁTICAS PARA UM MACACO



CENTRAL AUTOMÁTICA PARA 2 MACACOS



CENTRAL AUTOMÁTICA PARA 2 MACACOS AUTONOMOS



CENTRAL DIGITAL AUTOMÁTICA PARA DOIS MACACOS





A MIBATEC possui uma linha de lata qualidade e segurança em acessórios para protensão:

- cunhas
- porta-cunhas
- porta-cunhas fechadas
- emendas



Fio / Cordalha de Protensão	Nº de cunhas	Dimensão da Porta-Cunha	Força Máxima
		Ø x L (mm)	kgf
2x2	2	22 x 27	1.000
2x2,25	2	22 x 27	1.900
3x2,25	2	22 x 27	3.300
3x3	2	24 x 32	3.300
Ø 4	2	22 x 27	3.000
Ø 5	2	24 x 32	3.000
Ø 6	2	26 x 27	4.000
Ø 7	3	35 x 40	7.800
5/16"	3	35 x 40	6.250
3/8"	3	35 x 40	8.400
1/2"	3	40 x 48	14.900
0,6"	3	48 x 55	21.000
3/8" XM	3	40 x 48	8.750
1/2" XM	3	40 x 52	15.800

Equipamentos Auxiliares



Célula de Carga



Cilindros de Relaxamento



Central hidráulica de relaxamento



Máquina Empurra Cabos



Cabeceiras de Ancoragem



Fôrmas autoportantes